

Montaż okien - wybrane warianty

Opcja minimum

Kotwy + piana + podwaliny

Okna przytwierdzone są do muru za pomocą metalowych kotew montażowych. Po obwodzie okna zostają zabezpieczone pianą niskoprężną.

Wybierając tą opcję jesteś odpowiedzialny za zabezpieczenie piany montażowej przy użyciu odpowiednich folii zewnętrznych i wewnętrznych zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 12.04.2002 Dz. U. Nr 75, poz. 690 !



+ Wariant ekonomiczny

+ Użycie podwalin termicznych eliminujących przemarzanie przy progu

+ Otwory montażowe nie muszą być precyzyjnie przygotowane

- Brak zabezpieczenia piany montażowej przed utlenieniem

- Powstawanie mostków termicznych

- Mała szczelność

- Słabe zabezpieczenie przed wigłocią

ZALETY

WADY

Opcja z gwarancją na lata



System WINS - kotwy + piana + podwaliny + folia w płynie

Montaż okien z "opcji minimum" uzupełniony o zastosowanie systemowych produktów Tytan Wins Flex. Piana montażowa zabezpieczona jest od wewnątrz i zewnątrz folią w płynie.

+ 10 lat odporności na promieniowanie UV

+ 20 lat gwarancji szczelności

+ Użycie podwalin termicznych eliminujących przemarzanie przy progu

+ Ochrona przed wilgocią

+ Zmniejszenie mostków termicznych



- Wymagane odpowiednie warunki pogodowe do wykonania montażu

Wyłącznie **autoryzowane grupy montażowe** zapewniają uzyskanie certyfikatu odporności i szczelności !

ZALETY

WADY