

Diękujemy Państwu za wybór i zakup okien i drzwi balkonowych spółki AdamS A. Pędzich Spółka Komandytowa (zwanej dalej spółką AdamS). Aby zapewnić wieloletni najwyższy komfort obsługi i bezpieczeństwa użytkowania uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią „Instrukcji użytkowania oraz pielęgnacji okien i drzwi balkonowych spółki AdamS A. Pędzich Spółka Komandytowa”, a także stosowanie się do zawartych w niej wytycznych oraz zaleceń.

Przeznaczenie i zastosowanie okien i drzwi balkonowych

Przeznaczenie okien wyprodukowanych przez spółkę AdamS jest określone w Deklaracji Właściwości Użytkowych, zwanej dalej (DWU), dostarczanej do każdego okna w sposób wynikający z treści art.7 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. W DWU każdorazowo podawane są przez producenta wartości i/lub poziomy deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu.

Zgodnie z punktem 5 normy PN-EN 14351-1+A2:2016-10 „Klasyfikacja i oznaczenia” o możliwości zastosowania okien w obiekcie decyduje architekt, projektant bądź bezpośrednio nabywca dokonując porównania poziomów właściwości użytkowych zbadanych i deklarowanych przez producenta z poziomem właściwości wymaganych oczekiwanych z uwzględnieniem minimalnych wymagań przepisów krajowych.

UWAGA: Spółka AdamS nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie w obiekcie budowlanym okien o nieodpowiednim przeznaczeniu albo wartości i/lub poziomie właściwości użytkowych. Wyjątek od tej zasady stanowią przypadki określone w punkcie 5 oświadczenia gwarancyjnego spółki AdamS.

I. Ogólne zasady obsługi i bezpieczeństwa użytkowania

Okna i drzwi balkonowe spółki AdamS są produktami całkowicie bezpiecznymi o najwyższej wartości użytkowej uzyskiwanej dzięki rygorystycznemu przestrzeganiu reżimów produkcyjnych. Jakość naszych produktów potwierdzana jest podczas badań wstępnych typu (ITT) wykonywanych przez niezależne notyfikowane laboratoria badawcze zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 14351-1+A2:2016-10 oraz sprawowaną w sposób ciągły Zakładową Kontrolą Produkcji. Zachowanie i bezwzględne stosowanie się do przedstawionych w niniejszej Instrukcji zasad i zaleceń eksploatacyjno-użytkowych przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania oraz trwałości deklarowanych w DWU poziomów właściwości użytkowych okien po ich zainstalowaniu w obiekcie budowlanym.

1. Bezpieczeństwo użytkowania

Podczas wykonywania jakichkolwiek prac w pobliżu okien należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo własne i osób przebywających w pomieszczeniu, a w szczególności pamiętać o tym, aby:

• Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić niebezpieczeństwa nie znajdowały się w pobliżu okien.

• Powierzchnie posadzek były czyste i suche oraz wolne od innych przeszkód i przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla osoby wykonującej prace w pobliżu okna. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, czy nie zachodzą inne okoliczności mogące stwarzać niebezpieczeństwo dla osób i mienia opisane poniżej:

Niebezpieczeństwo wypadnięcia przez otwarte okno

• Należy stosować jedynie stabilne drabiny.
• Należy odpowiednio zabezpieczyć się przed wypadnięciem z okna.
• Nie wolno opierać się na otwartym albo uchylonym skrzydle okna.

Niebezpieczeństwo powstania urazów ciała przez przytrzaśnięcie

• W trakcie zamykania okna/drzwi balkonowych nie należy wkładać i trzymać żadnej części ciała w przestrzeni pomiędzy ruchomym skrzydłem okiennym, a ramą ościeżnicy okna.

Niebezpieczeństwo zranienia albo uszkodzenia wyrobu lub strat materialnych poprzez wprowadzanie przeszkód pomiędzy skrzydło, a ramę ościeżnicy.

• Zabrania się wprowadzania przeszkód pomiędzy skrzydło i ramę ościeżnicy.

Niebezpieczeństwo zranienia albo uszkodzenia wyrobu lub strat materialnych poprzez dodatkowe obciążanie otwartego skrzydła okna lub drzwi balkonowych.

• Zabrania się dodatkowego obciążania otwartego skrzydła w sposób ciągły. Obciążenia chwilowe dopuszcza się jeżeli dla wyrobu zadeklarowano w DWU klasę odporności mechanicznej na obciążenia działające w płaszczyźnie skrzydła (PN-EN 14608:2006), przy czym nie mogą być one większe od wartości zadeklarowanych.

Niebezpieczeństwo zranienia albo uszkodzenia wyrobu lub strat materialnych poprzez dociskanie otwartego skrzydła okna lub drzwi balkonowych do ścian ościeża.

• Nie należy otwierać skrzydeł okiennych pod kątem większym od 90°
• Przed zastosowaniem jakiegokolwiek wewnętrznego urządzenia przeciwśloniecznego należy zorientować się, czy skrzydło okienne wraz z urządzeniem można swobodnie otwierać do kąta 90°
• Zabrania się styku, a przede wszystkim dociskania skrzydła okiennego do płaszczyzny ścian ościeża.

Niebezpieczeństwo zranienia albo uszkodzenia wyrobu lub strat materialnych poprzez oddziaływanie wiatru na otwarte skrzydło okna lub drzwi balkonowych.


• Należy zapobiegać możliwości działania wiatru na otwarte skrzydło
• W przypadku wiatru/przeciągu należy zamknąć i zaryglować okno

UWAGA: W przypadku wystąpienia albo stwierdzenia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa, zagrożenia albo wady należy natychmiast zaprzestać obsługi i zabezpieczyć okno oraz niezwłocznie skontaktować się z serwisem gwarancyjnym!

2. Sterowanie klamką i ruchem skrzydła.

Za wyjątkiem okien i drzwi balkonowych otwieranych elektrycznie albo za pomocą odpowiednich mechanizmów z poziomu posadzki za sprawność otwierania i zamykania skrzydeł okiennych oraz ich położenie względem ram ościeżnic odpowiedzialne są systemy obwiedniowych okuć okiennych sterowanych przy użyciu klamek. Odpowiednie ustawienie pozycji klamki okiennej powoduje zaszeregienie lub wyzbieżenie elementów okucia właściwe dla określonej funkcji okna. Okno łukowe z funkcją RU wymaga dodatkowych czynności przy obsłudze. Poniżej prezentujemy sposoby sterowania i ustawienia klamki okiennej właściwe dla prawidłowego korzystania z kilku podstawowych funkcji okuć SIEGENIA stosowanych standardowo w oknach i drzwiach balkonowych spółki AdamS.

Sterowanie klamką w oknach i drzwiach balkonowych z funkcją rozwierano-uchyłną.




Klamka w położeniu górnym – skrzydło uchylone

Klamka w położeniu środkowym – skrzydło otwarte

Klamka w położeniu dolnym – skrzydło zamknięte

Sterowanie klamką w oknach i drzwiach balkonowych z funkcją rozwierano-uchyłną oraz rozszczelnieniem (mikrowentylacją).




Klamka w położeniu górnym – skrzydło uchylone

Klamka w położeniu pośrednim – skrzydło rozszczelnione

Klamka w położeniu środkowym – skrzydło otwarte

Klamka w położeniu dolnym – skrzydło zamknięte

Sterowanie klamką w oknach i drzwiach balkonowych z funkcją uchylanie przed otwieraniem (TBT).




Klamka w położeniu górnym – skrzydło otwarte

Klamka w położeniu środkowym – skrzydło uchylone

Klamka w położeniu dolnym – skrzydło zamknięte


Sterowanie klamką w oknach i drzwiach balkonowych z przesuwą funkcją otwierania.



Klamka w położeniu górnym – skrzydło zamknięte

Klamka w położeniu dolnym – skrzydło otwarte

Sterowanie klamką w oknach i drzwiach balkonowych z uchylano-przesuwą funkcją otwierania wariant nr 1.




Klamka w położeniu górnym – skrzydło otwarte

Klamka w położeniu środkowym – skrzydło uchylone

Klamka w położeniu dolnym – skrzydło zamknięte

Sterowanie klamką w oknach i drzwiach balkonowych z uchylano-przesuwą funkcją otwierania wariant nr 2.



Klamka w położeniu górnym – skrzydło zamknięte

Klamka w położeniu środkowym – skrzydło uchylone

Klamka w położeniu dolnym – skrzydło otwarte

UWAGA: Za wyjątkiem okien sterowanych elektrycznie albo uruchamianych przy użyciu odpowiednich urządzeń z poziomu podłogi, sterowanie ruchem oraz początkowanie ruchu skrzydeł okiennych odbywa się manualnie. W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zranienia użytkownika albo uszkodzenia wyrobu lub strat materialnych wynikających z dociskania otwartego skrzydła okna lub drzwi balkonowych do ścian ościeża można stosować hamulce cierne albo ograniczniki otwarcia. Obie kategorie urządzeń nie są tożsame pod względem funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania.


2.1 Użytkowanie okna wyposażonego w funkcję hamulca skrzydła sterowanego klamką.

W przypadku niewłaściwej obsługi (próba zamknięcia skrzydła w momencie gdy jest ono otwarte i zablokowane w pozycji otwarcia bez wcześniejszego zwolnienia hamulca skrzydła), na zawiasy (elementy nośne strony zawiasowej) i ich mocowanie działa bardzo duża siła, która może spowodować niewłaściwe funkcjonowanie elementów lub ich uszkodzenie. Uszkodzenie może skutkować wypadnięciem skrzydła oraz zagrożeniem zdrowia i życia osób użytkujących konstrukcję.


3. Użytkowanie okna wyposażonego wyłącznie w funkcję uchylania.

Podczas konserwacji i mycia okien o wyłącznie uchylnej funkcji otwierania konieczne jest zachowanie szczególnej uwagi podczas rozłączania okuć oraz manewrowania skrzydłem okna po zwolnieniu okuć. Poprawny sposób rozłączania okuć w oknie uchylnym wyposażonym w okucia SIEGENIA przedstawiony jest na rysunkach poniżej:

Rozłączanie nożyc górnych



Rozłączanie nożyc bocznych




UWAGA: Skrzydło pod wpływem siły grawitacji opada swobodnie. Ruch skrzydła do momentu zatrzymania powinien być kontrolowany przez użytkownika. Brak kontroli nad ruchem skrzydła może powodować niebezpieczeństwo zranienia albo trwałego i nieodwracalnego uszkodzenia elementów okuć i konstrukcji okiennej.

4. Użytkowanie okna wyposażonego w rozwierano-uchyłną funkcję otwierania.

4.1 Zjawisko rozblokowania rozwórki i mechanizm „blokady błędnego położenia klamki”.

Okna i skrzydła okienne wyposażone w wielofunkcyjne okucie umożliwiające użytkownikowi wybór sposobu otwarcia skrzydła przez jego rozwarcie bądź uchylenie są obecnie najczęściej spotykanym rozwiązaniem technicznym. Należy pamiętać, aby wybór pożądanego sposobu otwarcia i odpowiadające wybranej funkcji ustawienie położenia klamki okiennej następowało wyłącznie wtedy kiedy skrzydło okienne w całości znajduje się w obrębie i przylega do ramy ościeżnicy. Niedopuszczalna jest próba sterowania klamką okienną, a w szczególności przedstawiania jej przez użytkownika z pozycji rozwarcia do pozycji uchylania w czasie kiedy skrzydło jest otwarte! Przełożenie położenia klamki z pozycji rozwarcia do pozycji uchylania przy otwartym skrzydle powoduje automatyczne rozblokowanie mechanizmu rozwórki, a skrzydło przechodzi w jednoczesny stan rozwarcia i uchylania, co jest sytuacją mogącą powodować niebezpieczeństwo zranienia użytkownika albo trwałego uszkodzenia okuć bądź konstrukcji okiennej. Skutek rozblokowania mechanizmu rozwórki oraz sposób przywracania prawidłowego funkcjonowania okuć okiennych po wystąpieniu zjawiska.



Chcąc przywrócić właściwe funkcjonowanie okuć okiennych, skrzydło okna należy ponownie umieścić w obrębie ramy ościeżnicy, najlepiej by skrzydło przylegało całkowicie do ramy, a w następnym kroku przytrzymując ręką skrzydło w okolicy górnego zawiasu klamkę należy przełożyć z pozycji „uchylanie” do pozycji „rozwieranie”, co powinno skutkować przywróceniem prawidłowego zblokowania elementów rozwórki i przywróceniem pełnej funkcjonalności okna lub drzwi balkonowych. Czynności te użytkownik powinien wykonać samodzielnie w momencie wystąpienia zjawiska rozblokowania rozwórki na skutek błędnej obsługi okuć okna.

UWAGA: Wystąpienie zjawiska rozblokowania rozwórki na skutek nieprawidłowego sterowania klamką przez użytkownika nie jest wadą rzeczy w rozumieniu przepisów K.c.. Metodą zapobiegania rozblokowaniu rozwórki jest przestrzeganie zasad prawidłowej obsługi albo zamówienie w ramach wyposażenia okna mechanizmu „blokady błędnego położenia klamki”, jeżeli okno nie jest standardowo wyposażone w ten mechanizm.

5. Okucia okienne.

5.1 Eksploatacja, konserwacja i pielęgnacja


Okucia okienne instalowane zarówno na skrzydłach, jak i ramach ościeżnic okien, to jeden z istotnych elementów każdej konstrukcji okiennej. W całym okresie użytkowania okna od kompletności okuć oraz poprawnego i sprawnego działania wszystkich elementów zależy na pewno lub może zależeć, co najmniej kilka bardzo ważnych właściwości użytkowych okna, takich jak:

- Siły operacyjne
- Wytrzymałość mechaniczna
- Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie
- Odporność na włamanie
- Odporność na obciążenie wiatrem
- Wodoszczelność
- Przepuszczalność powietrza
- Odporność na uderzenie

W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania okuć w całym okresie eksploatacji od chwili wydania konstrukcji okiennej użytkownik powinien:

- Chronić elementy okuć przez zabrudzeniem.
- Zabezpieczyć okucia przez zabrudzeniem w przypadku wykonywania jakichkolwiek robót malarskich, tynkarskich albo murarskich w obrębie okna po jego zainstalowaniu.
- Zadbac, aby roboty malarskie, tynkarskie albo murarskie w obrębie okna po jego zainstalowaniu prowadzone były wyłącznie wtedy kiedy skrzydła okien pozostają zamknięte i zabezpieczone przed przedostawaniem się zabrudzeń do wnętrza konstrukcji okiennej.
- Po zakończeniu jakichkolwiek robót malarskich, tynkarskich albo murarskich prowadzonych w obrębie okna od chwili jego wydania, każdorazowo dokonać sprawdzenia czystości, stanu technicznego i sprawności działania okuć okiennych.
- Przynajmniej raz na 12 miesięcy nasmarować wszystkie miejsca, w których pojawia się zjawisko tarcia zgodnie z poniższą instrukcją.

Miejsca smarowania okuć Siegenia



Do smarowania ruchomych elementów okucia można stosować smary w sprayu, które powinny być wprowadzone w każdy otwór okucia. Po wykonaniu smarowania, w zależności od funkcji okucia należy kilka razy skrzydło otworzyć, uchylić i zamknąć. Czynność powtarzać do czasu rozprowadzenia smaru. Nadmiar smaru zetrzeć suchą, miękką szmatką.

UWAGA: Do smarowania okuć okiennych Siegenia należy stosować smary lub oleje bez zawartości żywic i kwasów. Do smarowania okuć nie należy stosować preparatów o nieznanej lub nierozpoznanym składzie chemicznym w tym preparatu WD 40 lub podobnych.

5.2 Regulacja okuć okiennych.

Zaletą okuć okiennych Siegenia stosowanych w oknach spółki AdamS jest możliwość wielokrotnej i wielopłaszczyznowej regulacji. Regulacja okuć umożliwia uzyskanie prawidłowego docisku skrzydła do ramy ościeżnicy oraz właściwego położenia elementów konstrukcyjnych skrzydła względem ościeżnicy, co jest niezbędnym warunkiem zachowania deklarowanego przez producenta okna poziomu właściwości użytkowych zależnych od funkcjonowania okuć. Wszystkie okna i drzwi balkonowe produkowane przez spółkę AdamS są fabrycznie regulowane przed wydaniem wyrobu nabywcy. W przypadku instalacji okna, po zakończeniu prac monterskich konieczne jest przeprowadzenie powtórnej regulacji z uwzględnieniem korekt ustawień wynikających z warunków instalacji wyrobu na placu budowy. Odpowiedzialnym za wykonanie regulacji jest partner handlowy producenta, który dokonał odsprzedaży i instalacji wyrobu.

UWAGA: W okresie udzielonej gwarancji jakości okresowa regulacja okuć nazywana dalej „serwisem” powinna być wykonywana przez uprawnione do tego podmioty, co najmniej raz na każde 18 miesięcy eksploatacji wyrobu niezależnie od subiektywnej oceny stanu technicznego okna przez użytkownika. Serwis jest świadczeniem odpłatnym. Wysokość opłat ustala podmiot uprawniony do wykonywania serwisu. Przed upływem 18 miesięcy od wydania wyrobu albo od ostatniego serwisu użytkownik zobowiązany jest zgłosić w punkcie sprzedaży albo, gdy to niemożliwe bezpośrednio do Gwaranta na adres: serwis@adams.com.pl konieczność wykonania serwisu. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej Instrukcji. Brak zgłoszenia serwisu albo zgłoszenie serwisu po upływie terminu 18 miesięcy od wydania wyrobu bądź ostatniego serwisu powoduje skrócenie okresu gwarancji zgodnie z punktem 28 oświadczenia gwarancyjnego.

W przypadku samodzielnej instalacji okien przez użytkownika, regulacja wyrobu leży po jego stronie albo po stronie osób dokonujących instalacji okien w jego imieniu na jego rzecz. Każda regulacja okien spółki AdamS winna być wykonana wyłącznie przy użyciu narzędzi i w sposób zaaprobowany przez producenta okien. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do sposobu wykonania regulacji okuć użytkownik powinien wstrzymać się z wykonywaniem czynności oraz niezwłocznie skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym nabył wyrób lub bezpośrednio z działem serwisu spółki AdamS pisząc na adres ul. Leśna Droga 10A, 11-700 Mrągowo lub adres email: serwis@adams.com.pl, lub dzwoniąc pod numer telefonu 89 676 05 32. Wykonywanie regulacji przez osoby nieupoważnione albo w sposób niezgodny z zaleceniami producenta może być przyczyną awarii wyrobu, a w skrajnych przypadkach jego nieodwracalnego uszkodzenia.

UWAGA: Wady rzeczy powstałe na skutek regulacji okuć wykonywanej przez osoby nieupoważnione albo w sposób niezgodny z zaleceniami producenta nie są objęte oświadczeniem gwarancyjnym!

6. Kształtowniki okienne do produkcji okien i drzwi balkonowych.

6.1 Wygląd i ocena wyglądu stolarki okiennej.

Spółka AdamS produkuje okna z najwyższej jakości odmian kształtowników okiennych dostarczanych przez firmy Aluplast Sp. z o.o., VEKA. W zależności od oczekiwań nabywców w produkcji okien stosujemy kształtowniki białe albo białe z koekstrudowanymi ścianami niewidocznymi w kolorze innym niż biały, a także kształtowniki okienne jedno bądź dwustronnie okleinowane foliami barwnymi lub drewnopodobnymi z rdzeniem białym lub barwionym w masie. Powierzchnie kształtowników powinny być gładkie, płaskie i czyste, wolne od wgłębień, zanieczyszczeń, wżerów oraz innych widocznych wad. Krawędzie kształtowników powinny być czyste i pozbawione zadziórów. Łączenie nowoczesną metodą w technologii V-PERFECT zgrzewania kształtowego bez powstawania wypływu wszystkich elementów ramy czy skrzydła, umożliwia uzyskanie wysokiej dokładności. Dopuszcza się powierzchnię minimalną szczelnie w miejscu zgrzewu. Jest to normalne zjawisko, które występuje w tej technologii i nie należy tego traktować jako wady produkcyjnej. Zgrzewy wykonane w ten sposób nie wykazują odstępów od przyjętych kryteriów i nie mają wpływu na prawidłowe funkcjonowanie okien oraz ich wartości użytkowe. Oceny wyglądu kształtowników należy dokonywać zgodnie z krytycznymi kryteriami odbioru technicznego okien i drzwi producenta profili, które są dostępne dla zainteresowanych pod adresem internetowym: <https://www.adams.com.pl/klient-indywidualny>.

6.2 Barwa i ocena różnic koloru kształtowników okiennych.

Barwę kształtowników okiennych i jej odporność na starzenie oraz zmiany i różnice barwy określa się zgodnie z postanowieniami normy PN-EN ISO-A03:2020-03. Różnica barwy kształtowników jest porównywana wzrokowo do odpowiedniego wzorca skali szarej. Skala szara to zestaw dziewięciu par matowych pól szarej barwy, z których osiem przedstawia wzrokowo dostrzegalne kontrasty (różnice barwy). Ze względów technicznych, a także ze względu na naturalny proces starzenia i zmiany barw kształtowników poddanych promieniowaniu słonecznemu spółka AdamS nie może zagwarantować identyczności podobieństwa wizualnego barw okien i drzwi

balkonowych, szczególnie wtedy kiedy dostarczane są nabywcy partiami w różnych terminach i odstępach czasu.

UWAGA: W odniesieniu do kształtowników białych zgodnie z zaleceniami Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie opisanymi w ZUAT-15/III.04/2004 oraz w odniesieniu do kształtowników okleinowanych zgodnie z zaleceniami opisanymi w ZURT-15/III.04/2007 przyjętymi do stosowania przez spółkę AdamS dopuszczalne są zmiany barwy i różnice barw kształtowników okiennych mniejsze lub równe 4 stopień skali szarej. Dopuszczalne różnice barwy nie stanowią wady rzeczy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Zasad oceny wyglądu i porównywania barwy kształtowników okiennych nie stosuje się do listew transportowych i podparpetowych oraz poszerzeń konstrukcyjnych bowiem są one w całości zakrywane podczas instalacji okien w ościeżach. Zastrzeżenie dotyczy także zaślepek ruchomych słupków w konstrukcjach wykonywanych z kształtowników jedno lub dwustronnie okleinowanych. Zaśleпки są elementami nieokleinowanymi, a zatem ich barwa z przyczyn technicznych jest zupełnie różna i tylko zbliżona do barwy okleinowanego kształtownika słupka ruchomego.

6.3 Ugięcia kształtowników okiennych-wartości dopuszczalne.

Okna i drzwi balkonowe zainstalowane w budynku, jak i te jeszcze niezainstalowane poddawane są nieustannemu oddziaływaniu sił pochodzących od obciążeń powodowanych przez różnice temperatur powietrza zewnętrznego i wewnętrznego, parcia i ssania wiatru, ciężaru konstrukcji oraz obciążeń eksploatacyjnych powodowanych przez użytkowników. Oddziaływanie wskazanych sił na konstrukcje okienne powoduje ich okresowe bądź trwałe odkształcanie. Postanowienia polskich przepisów techniczno-budowlanych oraz Polskich Norm nie ustanawiają wymagań, co do granicznych dopuszczalnych wartości ugięć elementów konstrukcji okiennych.

UWAGA: Zgodnie z procedurami Zakładowej Kontroli Produkcji i Jakości spółki AdamS dopuszcza się użytkowanie konstrukcji okiennych, w których ugięcia trwale bez względu na wartości strzałki ugięcia nie powodują pogorszenia poziomów właściwości użytkowych deklarowanych przez producenta w Deklaracji Właściwości Użytkowych albo przekroczenia wartości klasy 1 sił operacyjnych według PN-EN 13115:2021-02.

6.4 Złącza i połączenia konstrukcyjne.


6.4.1 Połączenia naroży.

Kształtowniki ram ościeżnic i skrzydeł okiennych okien z PVC-U wytwarzanych przez spółkę AdamS są połączone w narożach metodą zgrzewania. W zależności od odmiany i typu kształtowników stanowiących element konstrukcji okiennej w procesie czyszczenia naroża po zgrzaniu możliwe jest wykonanie zgrzewu standardowego o szerokości 3 mm z tolerancją ± 1 mm lub zgrzewu w kształcie litery V o szerokości 0,8 mm z tolerancją $\pm 0,2$ mm, lub zgrzewu konturowego o szerokości 0,3 mm z tolerancją $\pm 0,15$ mm. Konturowy zgrzew naroży, na tak zwaną „nitkę”, wykonywany jest jedno bądź dwustronnie wyłącznie w konstrukcjach okiennych wytwarzanych z kształtowników jedno lub dwustronnie okleinowanych foliami barwnymi albo drewnopodobnymi. Ze względu na procesy technologiczne zachodzące w procesie ekstruzji kształtowników okiennych, podczas konturowego zgrzewania naroży mogą uwidaczniać się niewielkie różnice w grubości ich ścian widocznych. Według norm Zakładowej Kontroli Produkcji spółki AdamS w narożach okien zgrzewanych konturowo dopuszcza się miejscowe przesunięcia płaszczyzn ścian widocznych kształtowników okiennych o wartość nie większą niż 0,5 mm na całej długości zgrzanego połączenia.


UWAGA: W konstrukcjach okiennych wykonanych z kształtowników jednostronnie okleinowanych zgrzew konturowy, o ile ma być zastosowany, występuje jedynie po stronie okleinowanej kształtownika. W konstrukcjach okiennych nieprostokątnych wykonywanych z kształtowników okiennych jedno lub dwustronnie okleinowanych zgrzew konturowy może być zastąpiony szerokim zgrzewem standardowym o ile jest to konieczne ze względów technicznych.

W konstrukcjach nieprostokątnych możliwe jest prawidłowe wykonanie połączenia naroży w procesie zgrzewania wyłącznie w przypadku kiedy zachowane zostaną następujące wartości kątów:


Minimalny kąt zgrzewania dla ramy




Minimalny kąt dla ramy i skrzydła



Minimalny kąt zgrzewania dla okna rozwiernego



Minimalny kąt zgrzewania dla okna uchylnego



UWAGA: W konstrukcjach okiennych wykonywanych z kształtowników jedno lub dwustronnie okleinowanych z powierzchni zgrzewu usuwa się folię barwną albo drewnopodobną. Po oczyszczeniu zgrzewu miejsca te tylko barwi się markerami na kolor zbliżony do barwy usuniętej folii. Do oceny barw i różnic barw nie mają zastosowania zasady opisane w punkcie 6.2.

Może zdarzyć się, że w trakcie eksploatacji okna na skutek działania czynników zewnętrznych bądź jego wielokrotnej pielęgnacji i mycia przez użytkownika barwa naroża ulegnie osłabieniu, a nawet częściowej lub całkowitej degradacji. Nie jest to wadą okna w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Marker barwiący można aplikować na spoinę zgrzanego naroża ponownie, co leży w zakresie czynności osób wykonujących serwis okien na podstawie okresowego zgłoszenia zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.2 Instrukcji.

6.4.2 Połączenia konstrukcyjne słupków i ślimion.

Połączenia słupków stałych z elementami ościeżnicy w oknach wielodzielnych, a także połączenia ślimion z elementami ościeżnicy w oknach dwurzędowych oraz szczeliny z kształtownikami pionowymi skrzydła okna lub drzwi balkonowych powinny być wykonywane z zastosowaniem łączników mechanicznych albo zgrzewane.

UWAGA: Mechaniczne łączniki słupków stałych, ślimion i szczelin mogą być wykonane z tworzyw sztucznych albo metalu. Punkty mocowania łączników mechanicznych oraz same łączniki mogą być stosowane w zależności od potrzeb od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej kształtowników okiennych.

6.5 Konserwacja i pielęgnacja okien z kształtowników.

Wszystkie kształtowniki okienne stosowane w produkcji przez spółkę AdamS są fabrycznie zabezpieczone przed uszkodzeniem warstwą folii ochronnej. Zabrania się zdejmowania folii ochronnych podczas prac związanych z instalacją okien.

UWAGA: Folię ochronną należy zdjąć z powierzchni kształtowników niezwłocznie po zakończeniu instalacji okien, chyba że na powierzchni folii producent kształtownika określi inny nieprzekraczalny termin do ich usunięcia. Pozostawienie folii ochronnych przez okres dłuższy niż zalecany może być powodem trudności z jej usunięciem oraz zapoczątkowania reakcji chemicznych mogących skutkować uszkodzeniem powierzchni kształtowników okiennych albo zmianą ich barwy.

Okna wykonane z kształtowników wymagają okresowej konserwacji i pielęgnacji. Do mycia okien należy używać środków bez dodatków alkoholu, acetonu, octanów albo innych substancji żrących. Przy myciu okien wykonanych z kształtowników okleinowanych należy zwracać uwagę, aby woda używana do mycia, albo jej roztwory z popularnymi środkami myjącymi i odtłuszczałymi miały odczyn w skali pH ≤ 8. Zabrudzone powierzchnie kształtowników okiennych należy zmywać miękkimi szmatkami. Po usunięciu zabrudzeń powierzchnie kształtowników należy osuszyć przy użyciu miękkiej suchej szmatki. Do usuwania zabrudzeń po piaskach PU konieczne jest użycie specjalnych środków czyszczących. W przypadku wątpliwości, co do przydatności jakiegokolwiek środka czyszczącego należy skontaktować się z jego wytwórcą w celu potwierdzenia, że środek nadaje się do przewidywanego zastosowania i nie wchodzi w reakcję z profilami bądź foliami. W całym okresie użytkowania okien należy dbać o drożność otworów odwadniających frezowanych albo nawierczanych w kształtownikach ościeżnic i skrzydeł okiennych. Brak drożności otworów odwadniających może być przyczyną przedostawania się wody opadowej i nadmiaru kondensatu wilgoci do wnętrza pomieszczeń oraz powstawania szkód w obrębie ościeży okna.

UWAGA: Zabrania się czyszczenia, wycierania lub polerowania powierzchni kształtowników okiennych „na sucho” oraz używania do usuwania zabrudzeń przedmiotów o ostrych krawędziach, np. noży, szcetek z drutu albo szpachli. Należy pamiętać, że uszkodzenia mechaniczne powierzchni kształtowników okiennych powstałe po dniu wydania rzeczy nabywcy nie są wadą rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

7. Szaby zespolone

Okna i drzwi balkonowe spółki AdamS wyposażone są w jedno, dwu lub trzykomorowe szaby zespolone wykonywane ze szkła produkowanego w technologii float. Rodzaj szaby i właściwości użytkowe pakietu powinny być każdorazowo określane przez nabywcę w zależności od przewidywanego przez niego zastosowania i użytkowego przeznaczenia kupowanych okien i drzwi balkonowych. Wybierając rodzaj szaby albo akceptując dobór standardowy nabywca powinien mieć świadomość, że wybrany przez niego rodzaj przeszklenia wpływa na pewno albo może wpływać na szereg ważnych właściwości użytkowych okien i drzwi balkonowych takich jak:

- Odporność na obciążenie wiatrem
- Odporność na obciążenie śniegiem (okna dachowe)
- Odporność na uderzenie
- Właściwości akustyczne
- Przenikalność cieplna
- Właściwości związane z promieniowaniem (g, LT)
- Odporność na włamanie
- Siły operacyjne
- Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie
- Wytrzymałość mechaniczna
- Substancje niebezpieczne
- Właściwości związane z oddziaływaniem ognia zewnętrznego

UWAGA: Spółka AdamS nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie w wyrobie budowlanym szaby zespolonych o nieodpowiednim przeznaczeniu albo wartości i/lub poziomie właściwości użytkowych o ile takie przeznaczenie lub wartości nie zostały określone przez nabywcę w zamówieniu bądź umowie.

7.1 Ocena jakości szaby zespolonych.


Ocenę wizualną szkła zespolonego przeprowadza się podczas obserwacji szkła w pozycji pionowej i równoległej do matowego szarego ekranu, z odległości około 2 metrów, a w przypadku występowania w zespoleniu szkła powłokowego - 3 metrów - warunki konieczne Norm Europejskich. Oceniający powinien znajdować się z przodu pakietu, dokonując oceny pod kątem prostym do formatki (około 90° od osi obserwowanego, z odchyłką nie większą niż 30°), przy jasnym, rozproszonym oświetleniu dziennym lub równoważnym, a badanie nie powinno trwać dłużej niż 20 s. Oświetlenie dzienne odpowiada równomiernie zachmurzonemu niebu przy braku bezpośredniego światła słonecznego (zg z EN 1096-1), dlatego należy zwrócić uwagę, aby pakiet nie znajdował się w bezpośrednim promieniowaniu słonecznym.

UWAGA: Po wydaniu rzeczy nabywcy oceny jakości szaby zespolonych w oknach i drzwiach balkonowych wytwarzanych przez spółkę AdamS dokonuje się na podstawie kryteriów jakościowych producentów pakietów szybowych oraz norm:

- a) PN-EN 1279-5:2018-08 (Szkło w budownictwie - Izolacyjne szaby zespolone - Część 5: Norma wyrobu)
- b) PN-EN 1096-1:2012 (Szkło w budownictwie - Szkło powlekane - Część 1: Definicje i klasyfikacja)
- c) PN-EN 572-2:2012 (Szkło w budownictwie - Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego - Część 2: Szkło float).

7.2 Zjawisko spontanicznego pęknięcia szaby.

Samoczynne pęknięcie szaby nie jest objęte oświadczeniem gwarancyjnym spółki AdamS i jako takie nie podlega wymianie w trybie udzielanej gwarancji jakości. Różnice temperatur w szybie, kiedy jedna z krawędzi jest zimniejsza od pozostałych, prowadzą do pojawienia się naprężeń termicznych, mogących spowodować pęknięcie szaby, jeśli różnice te przekroczą pewną wartość krytyczną (> 30 °C dla szkła float niehartowanego). Nagrzewanie się szkła wynika zazwyczaj z silnego działania słońca lub z bliskości jakiegoś źródła ciepła, np. kaloryfera lub lampy. Zjawisko to jest związane między innymi z takimi czynnikami jak: warunki klimatyczne obiektu nasłonecznienie, różnice temperatur, wiatr, usytuowanie w stosunku do kierunków geograficznych, pora roku, wysokość n.p.m. itp.); rodzaj i otoczenie wnek (bezwładność cieplna wnek itp.); rodzaj produktów szklarskich (parametry energetyczne, wartość U itp.); rodzaj i sposób montażu elewacji (wnęki tradycyjne, elewacja pionowa lub skośna itp.); rodzaj przegród zainstalowanych w pobliżu szaby (zasłony z tkaniny, rolety itp.); obecność elementów mogących zmienić parametry energetyczne okna (plakaty, etykiety, folia przeciwsłoneczna, lakiery itp.). Szkła, w przypadku których różnice temperatur, powstałe wewnątrz szaby w wyniku działania słońca lub bliskości źródła ciepła, przekraczają lub mogą przekroczyć wartości krytyczne, określone dla szkła sodowo-wapniowego niehartowanego (szkło „zwykłe”, „float”), muszą być wzmacniane za pomocą obróbki termicznej (hartowane lub utwardzane). Za podlegające największemu nasłonecznieniu uważa się szaby (okna), których ukierunkowanie w obiekcie budowlanym mieści się w kącie ABC zaznaczonym kolorem niebieskim.



UWAGA: Spółka AdamS nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie w wyrobie budowlanym szaby zespolonych o nieodpowiednim przeznaczeniu albo właściwościach użytkowych o ile takie przeznaczenie lub właściwości nie zostały określone przez nabywcę w zamówieniu bądź umowie.

7.3 Mycie i pielęgnacja szaby zespolonych

Szaby zespolone należy myć wyłącznie od strony zewnętrznej i wewnętrznej. Przestrzenie międzyszybowe są niedostępne dla użytkowników. Do mycia szaby należy używać letniej wody albo jej roztworów z powszechnie dostępnymi środkami przeznaczonymi do mycia szkła, delikatnej ceramiki lub luster. Ze względu na możliwość osiadania na powierzchni szaby drobin kurzu i pyłów o dużej twardości zabrania się czyszczenia szaby zespolonych „na sucho” bez ich uprzedniego zwilżenia i odtłuszczenia. Zabrudzone powierzchnie kształtowników okiennych należy zmywać miękkimi szmatkami. Po usunięciu zabrudzeń powierzchnie szaby należy osuszyć przy użyciu miękkiej suchej szmatki lub przeznaczonych do tego celu odpowiednich narzędzi.

UWAGA: Czyszczenie, wycieranie lub polerowanie suchej powierzchni szaby zespolonych albo używanie do usuwania zabrudzeń przedmiotów o ostrych krawędziach, np. noży, wkrętaków, szcetek z drutu albo szpachli może prowadzić do trwałego i nieodwracalnego uszkodzenia powierzchni szaby. Należy pamiętać, że uszkodzenia mechaniczne powierzchni szaby powstałe po dniu wydania rzeczy nabywcy nie są wadą rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

8. Uszczelki

W oknach i drzwiach balkonowych wytwarzanych przez spółkę AdamS stosowane są uszczelki wykonane z EPDM lub TPE. O zastosowaniu uszczelki w konstrukcji okiennej decydują wyłącznie względy techniczne zmierzające do zapewnienia odpowiedniego poziomu właściwości użytkowych wyrobu. EPDM, (terpolimer etylenowo-propylenowy) nazywany także **kauczukiem syntetycznym** jest to elastomer cechujący się dobrymi właściwościami do odwracalnej deformacji pod wpływem działania sił mechanicznych, z zachowaniem ciągłości jego struktury. EPDM posiada bardzo dobre właściwości w zakresie odporności na warunki atmosferyczne, odporności na działanie wody, dobre właściwości na działanie temperatur do +110 °C, elastyczność w niskich temperaturach do -40 °C oraz twardość w zakresie od 40-90 Shore A. TPE, termostyyczny elastomer poliestrowy łączy w sobie zalety produktów gumowych z łatwym przetwórstwem typowym dla tworzyw termoplastycznych. Zaletą uszczelki wykonanej z TPE-E jest wyśmienita udułność i elastyczność zarówno w temperaturze pokojowej jak w niskich temperaturach, wysokie pochłanianie energii mechanicznej, dobra odporność na ścieranie, dobra elastyczność powrotna, wysoka odporność na chemikalia i procesy starzenia się materiału. Uszczelki z TPE są termozgrzewalne i występują często jako element koekstrudowany w procesie wytwarzania kształtowników okiennych z PVC-U. Zdarza się, że w obrębie jednej konstrukcji okiennej ze względów technicznych konieczne jest jednocześnie zastosowanie wielu różnych uszczelki wykonanych z różnych materiałów albo wielu uszczelki z tego samego materiału lecz o różnym przeznaczeniu.

UWAGA: Zastosowanie w konstrukcji okiennej uszczelki tego samego koloru, ale wykonanych z różnych materiałów albo tego samego koloru i z tego samego materiału lecz o różnym przeznaczeniu i właściwościach może powodować widoczne różnice odcieni uszczelki w obrębie jednego koloru. Nie jest to wadą rzeczy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Wszystkie uszczelki zastosowane w konstrukcji okiennej powinny być należycie konserwowane i pielęgnowane przez użytkownika. Zaniechanie okresowej konserwacji może prowadzić do ich przedwczesnego zużycia skutkującego trwałą utratą właściwości użytkowych wyrobu zależnych od jakości uszczelnienia albo odbarwieniem.

UWAGA: Przed i po każdym sezonie grzewczym wszystkie uszczelki w konstrukcji okiennej należy starannie oczyścić i nasmarować środkami przeznaczonymi do konserwacji wyrobów z EPDM i/lub TPE.

9. Zalecenia końcowe

Niniejsza instrukcja zawiera jedynie podstawowe zalecenia związane z bezpieczeństwem użytkowania i trwałym komfortem obsługi okien i drzwi balkonowych produkowanych przez spółkę AdamS. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwości wyrobów, sposobu obsługi albo konserwacji uprzejmie prosimy o niezwłoczny kontakt z właściwym punktem sprzedaży albo bezpośrednio z działem serwisu spółki AdamS pod numerem telefonu 89 676 05 32 lub drogą korespondencji elektronicznej na adres: serwis@adams.com.pl.